



.....

olux ERN 1300 AOW hűtőszekrény
pult alá építhető, 130 literes
fagyasztórekesz nélkül
mérete: 815x560x550 mm

olux ERN 1300 AOW hűtőszekrény
pult alá építhető, 130 literes
fagyasztórekesz nélkül
mérete: 815x560x550 mm

VATTUDALEN beépíthető, süllyesztett egynyedencés rozsdamentes mosogató szárítóval, lefolyóval
(IKEA: 691.581.68)
mérete: 690x470 mm

Vasalatok:

Ajtóvasalat:
BLUM sarokpánt, 95°-ban nyitható,
Ajtóütközővel felszerelt, ami felfogja a szekrényajtó ütközését,
az ajtó kicsapódás helyett lassan, lágyan és halkán csukódik.

Fiókvasalat:
BLUM kicsúszásgátlóval ellátott, könnyen gördülő sín.
Az utolsó néhány centiméteren a fiók önműködően záródik.
A beépített tömítőknak köszönhetően lassan, csendesen és
lágyan csukódik.

Ajtógomb:
Rozsdamentes acél ajtógomb,matt, szálciszolt felülettel
mérete: 59x59 cm, Ø40 mm lyukkal
12 mm-t ajtólapba süllyesztve
(Haefele: 152.50.00 f)

Beépített berendezések:

Mikrohullámú sütő

FRAMTID faliszekrénybe építhető
mikróhullámú sütő
(IKEA: 903.033.90)
mérete: 595x320x347 mm

Hútổ

Electrolux ERN 1300 AOW
pult alá építhető 130 literes hűtőszekrény
fagyasztórekesz nélkül
mérete: 815x560x550 mm

Főzőlap

MÖJLIG Domino üvegkerámia főzőlap
Munkapultba építhető
(IKEA: 502.371.37)
mérete: 290x520 mm

Mosogató

VATTUDALEN beépíthető, sülyesztett egymedencés rozsdamentes mosogató szárítóval, lefolyóval (IKEA: 691.581.68)
mérete: 690x470 mm



Rozsdamentes acél ajtógo
matt, szálcsiszolt felüle
mérete: 59x59 cm, Ø40 mm lyuk
12 mm-t ajtólapba süllyesz
(Haefele: 152.50.0

18 mm vtg., 10 cm széles
tömör tölgy lábazat

18 mm vtg. tölgyfurnéros MDF la
tölgy keményfa élzárással

18 mm vtg. tölgyfurnéros MDF la
tölgy keményfa élzárással

18 mm vtg. tölgyfurnéros MDF la
tölgy keményfa élzárással



A kiviteli tervek, konzignációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások és szakági tervek együtt kezelendők. Minden, ami ezek bármelyikében szerepel, a beruházás részét képezi. Amennyiben a tervek és leírások között eltérés, vagy ellentmondás van, értésíteni kell a generál tervezőt!

A kiviteli tervben konkrét anyagokkal, típusokkal és termékekkel meghatározott szerkezetek, burkolatok és berendezési tárgyak a Beruházó által elfogadott megoldások. Ezek megjelölése esztétikai, műszaki és minőségi szintet határoz meg.

A kitevélző-pályázó ajánlatot tehet más anyagokra, termékekre, és szerkezeti típusokra, amennyiben igazolja, hogy azok minőségben, műszaki paraméterekben és esztétikai megjelenésben az eredeti betervezett egységeitől elegendő tesznek a hazai - azok hiányában az Európai Uniószabványoknak, továbbá a Beruházó a Tervező és a Műszaki ellenőr által, mintak bemutatása után elfogadással kerülnek. Minden ilyen esetben a kitevélző-pályázó feladata az egységeitől elegendő igazolása és a szükséges engedélyek és engedély módosítások beszerzése.

Földszinti padlóvonal: $\pm 0,00 = 111,20 \text{ mBt}$